

LUMINO®

Elektronische
Informationssysteme

DATEN & FAKTEN

Taster / Lautsprecher für Bedarfsdurchsagen



Taster / Lautsprecher für Bedarfsdurchsagen



Für die Bedarfsdurchsage sind Taster- und Lautsprecherkombinationen in 3 Varianten einsetzbar.

- a) Taster / Lautsprecher A1/L1
Bauform länglich, für Mastmontage (Foto links)
- b) Taster / Lautsprecher A2/L2
Einbauvariante für Informationsstele (Foto mitte)
- c) Taster / Lautsprecher A3/L3
Bauform rund (Foto rechts)

TASTER

| | |
|---------------------|---|
| Fabrikat | Taster |
| Sensorelement | Kapazitiv (berührungsempfindlich) oder Drucktaster |
| Gehäusefarbe | Gelb RAL 1007 (A1) |
| Beschriftung | „Bitte berühren“ auf Sensorfeld und „Info“ in Brailleschrift (Blindenschrift) |
| Quittungsfeld | „i“-Symbol mit superhellen LEDs rot hinterleuchtet nach Betätigung des Sensorelements |
| Schutzart | Schutzklasse II, IP 54 |
| Versorgungsspannung | 24V DC |
| Mastanpassung | Durch separate Mastanpassung an alle Rundmaste und gerade Flächen anpassbar |
| Anschluss | 2 Leiterpaare (DA), 1 Paar (DA) Sensor/Auslösung, 1 Paar (DA) LED-Quittung |

LAUTSPRECHER

| | |
|---------------|--|
| Fabrikat | Lautsprecher |
| Lautsprecher | Rückseitig abstrahlender 5 cm Breitbandlautsprecher mit Kunststoffkorb und Kunststoffmembran (wasserfest) und breitem Übertragungsbereich für gute Sprachverständlichkeit. |
| Belastbarkeit | 3 W |
| Anpassung | 100V-ELA-Systemtechnik (Übertrager ist im Gehäuse integriert) |
| Gehäusefarbe | Gelb RAL 1007 (L1) |
| Schutzart | Schutzklasse II, IP 54 |
| Mastanpassung | Durch separate Mastanpassung an alle Rundmaste und gerade Flächen anpassbar |
| Anschluss | 1 Leiterpaar (DA) |



Technische Änderungen vorbehalten
Sonderausstattungsmerkmale auf Anfrage
Stand: April 2008